


#### Порядок проведения монтажных работ:

- Подготовка котлована  $L=4,9$  м.,  $B=2,6$  м.,  $H=2,6$  м. Котлован под установку оборудования должен иметь размеры и откосы, исключающие осаждение и обвал грунта на плиту основания. При необходимости стени котлована быть укреплены.
- Засыпка на дно котлована щебня средней фракции толщиной 100 мм.
- Сверху на щебень укладывается и уплотняется песчаная подушка толщиной 100 мм.
- На песчаную подушку заливается монолитная армированная плита не менее  $H=150$  мм (арматура класса А-III Ø12-14 мм., бетон М300); в котловане по его периметру и на всю глубину устанавливается опалубка, на дне которой заливается бетонная плита-основание, укрепленная двухслойным армированием, толщина и шаг арматуры выбирается согласно проекту, рекомендовано не менее 8-10 мм, 150-200 мм соответственно. Толщина плиты рассчитывается исходя из забарытых размеров оборудования и удельного веса бетона (справочник 1 м<sup>3</sup> бетона весит около 2500 кг). По периметру оборудования с отступом 150 мм от плиты выпускаются монтажные петли. По периметру плиты с отступом 100-150 мм из плиты вертикально выпускаются арматура, связанная с горизонтальной арматурой плиты основания, на высоту достаточную для привязки к горизонтальной арматуре обвязки ГРИНЛОС Погреб 4500\* 2000\*2000. Поверхность плиты выравнивается цементной стяжкой с отклонениями по горизонтали  $\pm 3$  мм.
- Установка изделия на подготовленную плиту. Установка ГРИНЛОС Погреб 4500\* 2000\*2000 производится монтажным краном, с помощью четыреххвостовой стропы за специальные тяжелажные проушины на корпусе. Погреб устанавливается непосредственно на плиту, крен недопустим и монтируется строго по уровню. После установки на плиту основание погреб фиксируется на плиты синтетическими стропами (синтетические стропы в комплекте поставки ГРИНЛОС Погреб 4500\* 2000\*2000 не входят), рекомендованные характеристики стропы: ширина не менее 50 мм; толщина не менее 2 мм; разрывная нагрузка не менее 5 т) за заранее подготовленные четыреххвостовой стропы за специальные тяжелажные проушины на корпусе погреба. При отсутствии монтажных проушины стропы передаются через корпус ГРИНЛОС Погреб 4500\* 2000\*2000.



6. Укрепление основания. По окончании работ по установке погреба на плиту основания необходимо произвести укрепление основания погреба: на внутренней поверхности погреба смонтированы пластиковые ребра жесткости, через которые пропущена арматура. Для укрепления основания погреба необходимо забетонировать основание на высоту 10-20 мм выше верхнего края ребер жесткости. В дальнейшем бетонный пол погреба рекомендуется обрабатывать защитным слоем, который предотвратит преждевременный износ бетонного пола. Установка производится монтажным краном с помощью четыреххвостовой стропы за специальные тяжелажные проушины на корпусе погреба. Арматура, смонтированная на стенах погреба связывается с арматурой, выпущенной из основания под погреб.
7. Обратная засыпка пазух котлована (бетонированием) песком с периодическим поливом водой и его уплотнением. Песочно-цементная засыпка производится послойно, с обязательным трамблением каждого слоя. Толщина каждого слоя 300 мм. При обратной засыпке (бетонировании) во избежание деформации стенок внутри необходимо устанавливать распорки из деревянного бруса. Распорки удаляются не ранее чем после полного схватывания пескоцементной смеси (бетона).
8. В определенных условиях эксплуатации погреб может потребовать теплоизоляции, как правило, это горизонтальный теплоизоляционный слой из материала, использование которого допустимо и возможно в грунте, уложенный на верхнее пластиковое горизонтальное перекрытие ГРИНЛОС Погреб 4500\* 2000\*2000.

ГРИНЛОС Погреб 4500x2000x2000			
Номер	№ погреба	Погр.	Общ.
Погреб		Погреб с вертикальным входом.	14,706 м <sup>3</sup>
Монтаж		Монтажная схема	1:20
Измер.			
Номер			
Нед.			
Общий вид			
Корпус			
Фото А			